



Magic Clay System[®]

Un système pour le traitement des surfaces

Magic-Clay[®] est un concept tout nouveau pour le traitement des surfaces vernis. Avant l'application de ce produit remarquable, la poussière en surface devait être enlevée à l'aide de produits chimiques agressifs et d'abrasifs.

Le procédé révolutionnaire pour l'élimination de:

- la poussière d'origine industrielle
- la poussière atmosphérique
- le nuage de la poussière de peinture
- la corrosion de surface
- les taches d'eau

Magic-Clay[®] remplace l'utilisation:

- de solvants coûteux
- de dangereux acides
- d'abrasifs agressifs
- du ponçage humide conventionnel
- du polissage à vitesse élevée

Les avantages du Magic-Clay System[®]:

- Application sûre, efficace et simple
- Démonstration en moins d'une minute
- Réduction importante du temps de préparation des véhicules
- Elimination de l'utilisation de solvants coûteux
- Réduction substantielle des émissions d'eau polluée
- Enlèvement rapide et sûr de la poussière de peinture et des saletés sur le verre
- Adaptation optimale aux formes et contours des éléments de la carrosserie
- Utilisation pour un traitement final suite au polissage et au cirage sans affecter l'apparence de la surface
- Ne contient pas de matières dangereuses
- **50 applications sont possibles avec un seul Clay Bar.**



Magic Clay System[®]

- **Application**

Par temps froid le véhicule ainsi que la pâte d'argile doivent être à température ambiante. Le **Clay Bar** doit être utilisé uniquement avec le produit livré **Moisturizer**. Le liquide doit être transvasé dans des pulvérisateurs secs et propres.

- **Stockage**

Après utilisation, le **Clay Bar** (pâte d'argile) doit être humidifié avec le **Moisturizer** (liquide) et placé dans un récipient hermétiquement fermé.

- **Nettoyage**

Si le **Clay Bar** devient foncé ou noir en l'utilisant, il faut bien le pétrir pour faire apparaître de la matière propre à la surface.

- **Quand le Clay Bar est-il inutilisable ?**

Quand il n'y a plus de matière propre à la surface lorsqu'on le pétrit.

- **Si le Clay Bar tombe au sol**

Si la pâte d'argile tombe au sol, il est possible que des petits cailloux, du sable ou autres particules y pénètrent. Ces particules risquent d'endommager les surfaces peintes et il faut donc jeter le **Clay Bar**.

- **Eliminations du Clay bar**

Quand le **Clay bar** n'est plus efficace, on peut le jeter dans les ordures.

MODE D'EMPLOI

1. Utilisez **Waxoyl Acid Rain Shampoo** ou un produit similaire afin d'éliminer de la surface des carrosseries les saletés et particules en suspension.
2. Assurez-vous que le **Clay Bar** ne contient aucune particule et qu'il est propre.
3. Vaporisez la surface avec le **Moisturizer (liquide)**.
4. Frottez les surfaces avec le **Clay Bar** par petites étendues.
5. La saleté se détache de la surface.
6. Nettoyez la surface avec un chiffon doux et propre. Vérifiez le résultat et recommencez l'opération si nécessaire.
7. Vaporisez le **Clay Bar** avec le **Moisturizer** et placez-le dans un récipient hermétiquement fermé.
8. Pour une protection durable de la surface traitée nous vous recommandons l'application de l'agent de scellement **Waxoyl 100 Plus Paint Sealant**.